

COMEX SOLVENTE UNIVERSAL PARA POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Solvente Universal para sistemas de poliuretano de dos componentes.

TIPO

Mezcla de solventes Aromáticos, Cetonas y Ésteres.

USOS RECOMENDADOS

Producto recomendado para ajustar la viscosidad de aplicación de los fondos y acabados de poliuretano **Comex** de dos componentes.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD g/mL

0.876 - 0.886 a 20 °C.

V.O.C

881 g/L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Este solvente ayuda en el ajuste de la viscosidad de aplicación de nuestros poliuretanos de dos componentes sin que sus elementos participen en la reacción química.
Este producto es de evaporación lenta.

DATOS DE APLICACIÓN

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

No usar medios de agitación astillables que puedan contaminar el producto. Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

DOSIFICACION

Diluya con Solvente Universal dependiendo del método de aplicación que elija.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Evitar aplicar cerca de chispas o fuego. No golpear el recipiente.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente flamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición, la temperatura de inflamación en Copa Tag cerrada es de 6.79 °C.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en su envase original cerrado, bajo techo y a temperatura no mayor a 35 °C.

CUIDADOS ESPECIALES

Debido a que este producto atrapa humedad del ambiente y ésta afecta la reactividad del poliuretano y su apariencia, se recomienda mantener los envases bien cerrados, en lugares frescos y secos y fuera del alcance de los niños.

Se recomienda emplear en lugares con buena ventilación.

Maneje el producto en su envase original.

Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No usarlo en productos no recomendados por el fabricante.

No mezcle en recipientes que contengan restos de otros solventes. No agregue a pintura base agua.

PRESENTACIONES

PRESENTACION

| | |
|--------|------|
| Cubeta | 20 L |
| Galón | 4 L |

PESO POR CADA PRESENTACION

| | |
|-------------|-----------|
| Cubeta 20 L | 17.620 Kg |
| Galón 4 L | 3.524 Kg |

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**

