

# OK CONCRETO

# Comex

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Resanador para columnas, escalinatas, muros y todo tipo de estructuras de concreto para uso en interiores y exteriores.

### TIPO

Acrílico.

### USOS RECOMENDADOS

Parchar y reparar superficies de concreto y aplanados, llena cuarteaduras y agujeros sin sufrir contracciones ni cuarteaduras.

### COLORES

Gris Cemento.

## PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

72.0 +/- 0.5

### DENSIDAD g/mL

0.719 kg/L

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### GENERAL

Ligero, requiere solamente una aplicación para la mayor parte de los trabajos de parchado ya que no se "contrae" ni "cuartea".

## DATOS DE APLICACIÓN

Este producto no requiere dilución, viene listo para usar.

## INDICACIONES SOBRE MEZCLADO

Agitar perfectamente hasta homogeneizar antes de aplicar.

## APLICACIÓN

Aplicarse en superficies limpias y secas, donde la humedad no haya estado presente las últimas 48 horas. Agujeros profundos necesitarán un material de respaldo hasta 1 o 2 cm de la superficie.

Con una espátula flexible, presionar el material dentro del agujero ó hendidura en un patrón de cuatro direcciones (vertical, horizontal y diagonal) hasta obtener un sellado completo.

El exceso de material deberá limpiarse inmediatamente con un trapo limpio húmedo.

Puede sellarse con un recubrimiento elastomérico resistente al agua.

El terminado puede ser pintura latex vinil acrílica, acrílica.

## DILUCIÓN

No necesita dilución, viene listo para aplicar.

Si el material está demasiado seco, añadir una cucharada de agua y mezclar hasta obtener la consistencia apropiada.

## TIEMPO DE SECADO

En exteriores proteger de la lluvia durante 72 horas; en interiores se puede pintar inmediatamente con pinturas latex.

Dejar secar 72 horas antes de aplicar esmalte sobre este producto.

## MANEJO DEL PRODUCTO

Puede irritar los ojos. Evite el contacto directo. Evite inhalación prolongada del polvo, cuando haya necesidad de lijarlo.

## CUIDADOS ESPECIALES

Manténgase el envase cerrado mientras no se usa. Evite que se congele.

## LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se use en superficies metálicas ó de plásticos, manténgase fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIONES

Bote 0.95 L  
Galón 3.79 L

## IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podran ser alterados. La contravención a esta advertencia constituira delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

### IMPORTANTE

**Comex** declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**