

EFFEX METAL MERCURIO

Pintura acrílica con innovador efecto que refleja el brillo de la luz



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Mercurio es una pintura decorativa profesional monocromática base agua de fácil aplicación y aspecto sedoso, perfecta para decoraciones de interiores para casa, oficinas, hoteles y boutique.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Para interiores sobre superficies de yeso, panel de yeso (Plaka), madera, concreto y repellado cemento - arena.

Perfecta para decoración de interiores de casa, restaurantes, hoteles, teatros y boutiques, entre otros lugares.

COLORES

Con la base tintométrica se obtienen 75 colores.

ACABADO

Semibrillante

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

27 +/- 2% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

28 +/- 2% Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

70 - 86 KU ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

0.98 - 1.04 g/ml ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aspersión, dando diferentes tipos de acabado, como goteado, planchado o bien como pintura final sobre algún otro texturizado

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar limpia, libre de polvo y grasa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

No se recomienda. Producto listo para aplicarse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

SELLADO: Sellar la superficie con Pracktico adelgazando 1 parte de sellador y 3 de agua aplicado con brocha o con rodillo. Deje secar de preferencia por 24 hrs.

FONDEO: En caso necesario aplique Vinimex en color similar efecto diluida al 20% con agua, a dos manos. Dejar secar durante 24 hrs. antes aplicar Effex Mercurio.

EQUIPO DE APLICACIÓN

En el caso de aplicación con rodillo el producto no requiere dilución. Para aplicar con pistola reduzca en 20 % con agua.

Para ambas herramienta, aplique Effex Mercurio a dos manos dejando secar 2h entre mano y mano.

Para algunos colores sobretodo muy intenso es posible que requiera una tercera mano, o que el contraste entre el color del fondeo y final sea muy grande.

TIEMPO DE SECADO

Tiempo de secado al tacto 30 min.

Tiempo de secado entre capa y capa 2 horas.

TIEMPO DE CURADO

Tiempo de secado 24 horas

Tiempo de curado total 8 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.12 mm (4.72 milésimas de pulgada)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.036 mm (1.42 milésimas de pulgada)

RENDIMIENTO TEÓRICO

5 m²/L Rodillo.

6 m²/L Pistola.

A una mano (varía dependiendo de la superficie donde se aplique).

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar el equipo con agua y jabón.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

EFFEX METAL MERCURIO

Pintura acrílica con innovador efecto que refleja el brillo de la luz



CARTA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5°C y 35° C. bajo techo

PRECAUCIONES

No se ingiera.

En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

IMPORTANTE

Empresa **AGA S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

Aplique solo en superficies lisas. Para la limpieza del producto aplicado, se sugiere pasar un trapo ligeramente húmedo y dando frotos muy ligeros, buscando cuidar la integridad de la película.

Evitar aplicar el producto en condiciones de extremo polvo o grasas, ya que esta provoca que se pegue a la superficie del producto, y al paso del tiempo el brillo se puede perder.

Evitar recargar sobretodo zapatos, ya que el exceso de lavado puede dañar la película y el brillo de la misma.

Lave las manos y equipos de aplicación con agua.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 4.04 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.