

EFFEX TEXTIL VELVET

Pintura acrílica que brinda espacios con elegancia con suavidad.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento listo para aplicarse, que recrea suavidad, innovación y elegancia. Que nos permite tener un acabado tipo soft-feel – soft touch. Al momento de tocarlo se siente como si fuera piel de cabra.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar un acabado elegante y con la sensación similar a la piel al momento de tocarlo. Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

El material se surte en base blanca la cual se puede igualar según catálogo en Color Center. Disponible en 15 colores.

ACABADO

Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

42.5 +2.5 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

50 – 54 Calculado por formula

VISCOSIDAD

95 – 110 Ku ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

0.67 +- 0.07 g/ml ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado mate que proporciona un acabado elegante y con una sensación suave que logra dar el sentir el efecto cuando se toca la piel.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Si el acabado es "rústico" emparejar con yeso o algún otro material a dejar la superficie lisa totalmente.

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Practtico diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Fondo: Aplique Vinimex Mate aun color similar al elegido a Effex Velvet diluida al 20 % con agua. A dos manos dejando secar 30 minutos entre mano. Deje de secar de preferencia 24 horas antes de aplicar el Velvet.

Aplique el producto con espátula flexible realizando pequeños cruces en capas muy delgadas... Dejando oreando por de 2 a 4 minutos y alisar con la espátula flexible, para eliminar los bordes.

Deje secar de 2 a 4 horas y aplique segunda mano repitiendo los pasos de la primera capa.

Recomendamos que primero escoja pequeñas áreas de 60 cm X 60 cm, para probar primero algún tipo de acabado. Y una vez obtenido replicarlo en lo demás áreas.

Al ser varias las combinaciones que se puede lograr es importante que realice la prueba antes mencionada. El acabado va depender de la herramienta que usted use y como realiza el deslizamiento de las mismas.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

RENDIMIENTO TEÓRICO

4 a 5 m²/L. El rendimiento varia dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

EFFEX TEXTIL VELVET

Pintura acrílica que brinda espacios con elegancia con suavidad.



CARTA TÉCNICA

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35 °C, bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

Al ser un producto ligero provocar una acumulación de material en la parte superior, por lo que siempre se debe mezclar primero.

Al ser producto tipo soft- touch se recomienda tener cuidado de que el producto no se exponga a ensuciamiento extremo.

La limpieza se debe hacer con un trapo húmedo y de la manera más suave posible, para no dañar el acabado soft-feel.

Se debe evitar el frote con materiales punzo cortantes, o el tallarlo con materiales metálicos, ya que daña el acabado.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada ya que la presión de los mismos provoca marcas que difícil se puede retirar.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta 19 L
Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 28.12 Kg
Galón 5.92 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa **AGA S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**