

GAMUZA BASE

Pintura acrílica para interiores



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Acabado decorativo base agua con resinas Acrílicas y cargas minerales para interiores, que proporciona una apariencia ligeramente texturizada que da un acabado similar a la gamuza.

TIPO

Acrílico Base Agua.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar en la decoración de interiores sobre superficies lisas. Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

El material se surte en una base neutra la cual se puede igualar en 10 colores según muestrario y 180 colores del taco de "Color sin Límite" terminación-5 en el sistema tintométrico Color Center.

El máximo colorante que se puede agregar por cada litro es:

Base 10 ml

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

49.5 +/- 2% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

44. +/- 2% Calculado por fórmula

DENSIDAD (g/ml)

1.1 - 1.3 g/ml ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aplicación, dando diferentes tipos de acabado, como goteado, planchado o bien como pintura final sobre algún otro texturizado o acabado.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, cera y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda.

MÉTODO DE APLICACIÓN

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Practico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Aplique Vinimex diluida al 20% a dos manos, dejar secar entre una mano y otra de 30 a 60 minutos. Después deje secar de preferencia 24 hrs., antes de aplicar el acabado Gamuza. La intensidad del color final va a depender del color del fondo usado, por lo que se recomienda usar un fondo claro similar al color del acabado final deseado.

ACABADO:

Extender el material con el rodillo de felpa, hasta obtener una capa de producto uniforme, inmediatamente después aplique ligeras "pinceladas" con un cepillo de cerdas húmedo. Asegúrese de aplicar de manera cruzada las "pinceladas" sobre toda la superficie y dar pequeños retoques esporádicos con papel estraza hasta lograr el efecto gamuza.

Dejar secar al tacto, posteriormente aplicar una segunda capa siguiendo el procedimiento anterior, para obtener el acabado gamuza. El producto puede aplicarse a una o dos manos según se deseé.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo para superficie lisa.

Cepillo Gamuza.

Charola de plástico.

Papel estraza.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Evite aplicar en áreas con aire acondicionado y a temperaturas menores de 10°C y mayores de 40°C.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 30 minutos.

GAMUZA BASE

Pintura acrílica para interiores



CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 8 horas en condiciones estándar y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

No es uniforme la película, es de acuerdo al acabado que se realice.

Puede variar desde 0.111 mm (4.5 milésimas de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

De 0.05 mm (1.96 milésimas de pulgada).

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 m²/L en superficies lisas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35 °C bajo techo.

PRECAUCIONES

No se ingiera.

En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 4.8 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa **AGA S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**