

PRACKTICO ADHESIVO PARA TEXTURI



Adhesivo Acrílico para Texturi

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Adhesivo para Texturi elaborado a base de resinas acrílicas, que son compatibles totalmente con toda nuestra línea de recubrimientos texturizados.

TIPO

Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Aplique este adhesivo sobre muros y plafones de yeso, concreto y aplanados en general para asegurar una excelente adherencia de nuestros recubrimientos Texturi, Kontextura, Graniti Carrara, Línea Effex. También puede mezclarse con Texturi y Cáscara de Naranja para mejorar la consistencia de estos materiales.

COLORES

Blanco traslucido

ACABADO

Transparente.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

36 – 40 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

38.0+/- 2 % Calculado por formula

pH

3.5 -5.5, ASTM E 70

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un producto no inflamable, no tóxico, tiene excelente adherencia en superficies de concreto.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene productos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Cuando se adiciona a la pasta agregue máximo 1 litro por cada 19 L de Texturi.

Cuando se usa como adhesivo, agregue poco a poco una parte de agua limpia a una parte de adhesivo con agitación continua.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha o rodillo una mano de este producto.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.

Rodillo.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplice solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10 y 45° C.

Evite aplicar en las últimas horas o cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Para poder dar el acabado final se recomienda 24 de secado del sellador.

Evite que se congele.

TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% humedad relativa.

Al tacto: 30 minutos aproximadamente.

Deje secar 8 horas antes de aplicar el acabado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente 15 m²/L, dependiendo del tipo de porosidad de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación utilizando agua y jabón.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos. Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

PRACKTICO ADHESIVO PARA TEXTURI



Adhesivo Acrílico para Texturi

CARTA TÉCNICA

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No es recomendable el contacto con productos químicos, corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

El no dejar secar bien el producto una vez de aplicado puede provocar el desprendimiento del acabado que se aplique. Por lo que se debe dejar secar al menos 24 hrs antes del acabado.

Este producto no está diseñado como acabado final por lo que siempre debe recubrir.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACION

Bote	1 L
Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote	1.01 Kg.
Bote	4.04 Kg.
Cubeta	19.19 Kg.
Tambor	202.00 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa AGA S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**