

RESANADOR O.K**Comex****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****PRODUCTO**

Resanador premezclado ultraligero listo para aplicar en interiores y exteriores.

TIPO

Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Para resanar: hoyos, cuarteaduras, orificios, en superficies de cemento, yeso, madera, tablaroca y aplanados.

COLORES

Blanco.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto hasta que esté homogéneo, si esta demasiado seco, agregar agua, no más de 2%. Agitar hasta homogeneizar el producto.

APLICACIÓN

Usando una espátula o llana flexible, presione el resanador sobre el área que se desea reparar.

Este resanador se puede pintar inmediatamente con pintura base agua.

Cuando seca se puede aplicar sobre él, cualquier tipo de pintura.

Para mejores resultados, aplicar un Sellador Vinílico antes de pintar.

INFLAMABILIDAD

Es un producto base agua no es flamable punto de inflamación mayor de 94°C.

CUIDADOS ESPECIALES

Manténgase alejado de los niños. Mantenga cerrado el envase mientras no se utilice.

En envase cerrado, almacenado a 25°C tiene vida útil hasta de dos años.

PRESENTACIONES

Bote	0.250 L
Bote	0.950 L
Galón	3.785 L
Cubeta	19.0 L

PARÁMETROS DE MEDICIÓN**PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO**

67 ± 0.5

DENSIDAD

0.408 Kg/L

DILUCIÓN

No se requiere dilución, si fuera necesario, añadir 2% máximo de agua.

TIEMPO DE SECADO

De 30 minutos a 2 horas, curado total 7 días.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Se lava con agua y jabón.

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podran ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**GENERAL**

No sufre "cuarteaduras" ni contracciones por lo que no es necesario una segunda aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para superficies de metal o plástico.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

DATOS DE APLICACIÓN

Una vez seco el resanador, aplicar un Sellador Vinílico 5x1.

MANEJO DE EL PRODUCTO

Cuando se lije evite el contacto del polvo con los ojos. Puede ser irritante.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**