

SELLADOR KRISTAL

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Sellador para calafatear de alta transparencia.

TIPO

Acrílico - siliconizado.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar ventanas, puertas, cubiertas de madera, azulejos de cerámica, mosaico, aluminio y vidrio. Concreto, ladrillo, aglomerado de madera.

COLORES

Blanco al aplicar, totalmente transparente al secar.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD g/mL

1.0 ± 0.1 g/L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Resistente a manchas, no se escurre en juntas verticales, resistente al agua, no se quiebra, durable y resistente a exteriores no pierde flexibilidad. Una vez seco, se puede pintar.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, mugre o grasa.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Pistola para calafatear.

APLICACIÓN

Corte la boquilla del cartucho en forma diagonal para obtener el cordón deseado; la junta debe tener una relación de ancho a profundidad de 2 a 1.

Aplique con la pistola a temperaturas superiores a 6°C. Cuando no amenace lluvia, proteja la aplicación del agua hasta que este totalmente curada.

Se puede aplicar sobre él pintura emulsionada después de 2 horas.

Puede aplicarse esmalte cuando este completamente curado y haya alcanzado su máxima transparencia, lo cual sucede entre 3 y 10 días según la temperatura, humedad y tamaño del "cordón".

Alise el cordón con una espátula mojada con agua y jabón.

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 90 minutos.

Curado : 60 hrs (Ver manual).

La transparencia total se alcanza de 3 a 10 días.

MANEJO DEL PRODUCTO

1 año sin abrir a 25°C

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda para usar sobre bronce o aleaciones de cobre. No se recomienda en inmersión o contacto constante con agua.

TEMPERATURA DE SERVICIO

-18° a 94°C

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría a la **Línea Comex en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 018007126639**